

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Аппараты серии ZHCB предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Данная серия отличается легкостью и простотой конструкции. Управление осуществляется в соответствии с таблицами параметров сварки, размещенными на панели гидроагрегата. Функции таймера и секундомера интегрированы в регулятор температуры, также расположенный на панели управления. Гидравлическая система новой конструкции позволяет более плавно регулировать усилие прижима, вес и габариты гидроагрегата уменьшены на 25%.

ZHCB-1000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	450-1000мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	19900 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	1550 кг
ПИТАНИЕ	400В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-1000

Мощность	15500 Вт
Вес	104 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-1000

Мощность	2200 Вт + редуктор
Вес	254 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-1000

Вес	212 кг
-----	--------

ГИДРОАГРЕГАТ

UNRB-1000/1200 v.2

Мощность	2200 Вт
Диапазон регулировки давления	0-160 бар
Мощность	50 кг
Управление	ручное

ЦЕНТРАТОР

UMSN-1000

Вес	930 кг
-----	--------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
Вес	1350 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH FDG32P
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-1000
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

