

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Аппараты серии ZHCB предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Данная серия отличается легкостью и простотой конструкции. Управление осуществляется в соответствии с таблицами параметров сварки, размещенными на панели гидроагрегата. Функции таймера и секундомера интегрированы в регулятор температуры, также расположенный на панели управления. Гидравлическая система новой конструкции позволяет более плавно регулировать усилие прижима, вес и габариты гидроагрегата уменьшены на 25%.

ZHCB-160



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	50-160мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	2570 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	80 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-160

Мощность	1000 Вт
Вес	4 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-160

Мощность	1200 Вт
Вес	11 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-160

Вес	4 кг
-----	------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRB-160/400 v.2

Мощность	370 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	29 кг
Управление	ручное

ЦЕНТРАТОР

UMSN-160

Вес	32 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
Вес	22 кг
Набор алюминиевых вкладышей	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
Вес	14 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75÷160 мм
- Оборудование для удаления грата
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Ручной пережим ZRRN-90 Ø20÷90 мм
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100÷160 мм
- Труборез Ø50÷140 мм
- Труборез Ø6÷76 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-160
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

