


АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

Аппараты для сварки пластиковых труб встык 2-го поколения являются последней разработкой инженеров Nowatech. Новая конструкция была разработана для требовательного российского рынка, где прочность машин играет ключевую роль. Применение гидроцилиндра, проходящего через все четыре зажима, а также увеличение жесткости рамы позволили значительно усилить конструкцию. Несмотря на увеличенный вес, аппарат отличается высокой эргономикой. На текущий момент доступны 4 типоразмера аппаратов: Dn 250 (63–250 мм), Dn 315 (90–315 мм), Dn 400 (110–400 мм), Dn 500 (250–500 мм). Каждый из них поставляется в 4 версиях: ручное управление, ручное управление с электронной системой определения параметров сварки, полуавтоматическое управление, полностью автоматическое управление CNC.



ZHCB-400R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	110–400мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	4770 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	190 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-400R

Мощность	3100 Вт
Вес	14 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-400R

Мощность	1300 Вт
Вес	36 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-400R

Вес	14 кг
-----	-------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRB-160/400 v.2

Мощность	370 Вт
Диапазон регулировки давления	0–100 bar
Вес	29 кг
Управление	ручное

ЦЕНТРАТОР

UMSN-400R

Вес	96 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Вес	113 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110×225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-400
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

