

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki doczołowe II generacji stanowią najnowsze osiągnięcie działu konstrukcyjnego Nowatech. Zwiększona sztywność maszyn została osiągnięta dzięki zastosowaniu siłownika biegnącego przez całą długość ramy, szerszych jarzm oraz wzmocnieniu samej konstrukcji ramy. Pomimo zwiększonej wagi maszyna wyróżnia się wysoką ergonomią. Obecnie nasza oferta obejmuje 4 typy zgrzewarek II generacji: Dn250 (63-250mm), Dn315 (90-315mm), Dn400 (110-400mm), Dn500 (250-500mm). Każdy z wymienionych typów dostępny jest w 4 wersjach: manualnej, manualnej z elektroniczną tabelą parametrów, półautomatycznej oraz w pełni automatycznej CNC.

ZHCB-500R



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	250-500mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	5450 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	344 kg
ZASILANIE	400V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-500R

Moc	3800 W
Masa	24 kg

FREZARKA

FRDN-500R

Moc	1100 W + reduktor
Masa	61 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-500R

Masa	14 kg
------	-------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRB-500/630 v.2

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-160 bar
Masa	31 kg
Sterowanie	manualne

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-500R

Masa własna	203 kg
-------------	--------

PIERŚCIE NIE REDUKUJĄCE

Zestaw aluminiowych pierścieni	250, 280, 315, 355, 400, 450
Masa	70 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FV13000TRE
- Rejestrator zgrzewów RZEN-2000
(z możliwością wydruku na drukarce termicznej)
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-500
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

