

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Аппараты серии ZHCB предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Данная серия отличается легкостью и простотой конструкции. Управление осуществляется в соответствии с таблицами параметров сварки, размещенными на панели гидроагрегата. Функции таймера и секундомера интегрированы в регулятор температуры, также расположенный на панели управления. Гидравлическая система новой конструкции позволяет более плавно регулировать усилие прижима, вес и габариты гидроагрегата уменьшены на 25%.

ZHCB-500



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	250-500мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	5450 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	229 кг
ПИТАНИЕ	230/400В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-500

Мощность	3800 Вт
Вес	14 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-500

Мощность	1100 Вт + редуктор
Вес	36 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-500

Вес	14 кг
-----	-------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRB-500 или же UHRB-500/630 v.2

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-160 бар
Мощность	31 кг
Управление	ручное

ЦЕНТРАТОР

UMSN-500

Вес	124 кг
-----	--------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор алюминиевых вкладышей	250, 280, 315, 355, 400, 450
Вес	70 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-500
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

