

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Аппараты серии ZHCB предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Данная серия отличается легкостью и простотой конструкции. Управление осуществляется в соответствии с таблицами параметров сварки, размещенными на панели гидроагрегата. Функции таймера и секундомера интегрированы в регулятор температуры, также расположенный на панели управления. Гидравлическая система новой конструкции позволяет более плавно регулировать усилие прижима, вес и габариты гидроагрегата уменьшены на 25%.

ZHCB-630



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	315-630мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	8450 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	511 кг
ПИТАНИЕ	400В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-630

Мощность	6800 Вт
Вес	31 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-630

Мощность	1100 Вт + редуктор
Вес	98 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-630

Вес	67 кг
-----	-------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRB-PLUS 500/630 v.2

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-160 бар
Мощность	31 кг
Управление	ручное

ЦЕНТРАТОР

UMSN-630

Вес	284 кг
-----	--------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор алюминиевых вкладышей	315, 355, 400, 450, 500, 560
Вес	180 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FV15000TRE
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-630
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

