

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Аппараты серии ZHCB предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Данная серия отличается легкостью и простотой конструкции. Управление осуществляется в соответствии с таблицами параметров сварки, размещенными на панели гидроагрегата. Функции таймера и секундомера интегрированы в регулятор температуры, также расположенный на панели управления. Гидравлическая система новой конструкции позволяет более плавно регулировать усилие прижима, вес и габариты гидроагрегата уменьшены на 25%.

ZHCB-800



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	500-800мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	13550 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	1000 кг
ПИТАНИЕ	400В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-800

Мощность	10600 Вт
Вес	45 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-800

Мощность	2200 Вт + редуктор
Вес	141 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-800

Вес	106 кг
-----	--------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRB-800 v.2

Мощность	750 Вт
Диапазон регулировки давления	0-160 бар
Мощность	36 кг
Управление	ручное

ЦЕНТРАТОР

UMSN-800

Вес	672 кг
-----	--------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	500, 560, 630, 710
Вес	755 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FV20000TRE
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-800
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

