

Аппарат для стыковой сварки

Полуавтоматические аппараты ZHCN-E с функцией протоколирования для сварки встык труб из (PE, PP, PB, PVDF) диаметром 50-1200 мм. Все компоненты аппарата управляются с панели управления гидроагрегата UHEN-2,5 PLUS с функцией регистрации параметров сварки. Управление и контроль параметров процесса осуществляется с помощью сообщений на дисплее. Программа сопровождает оператора и помогает ему избежать ошибок (например, неправильно настроенное давление, сварка до достижения нагревателем необходимой температуры и т.д.). Аппараты ZHCN-E позволяют выполнить часть операций в автоматическом режиме.

ZHCB-1000E



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	450-1000мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	19900 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	1575 кг
ПИТАНИЕ	400В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-1000

Мощность	15500 Вт
Вес	104 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-1000

Мощность	2200 Вт + редуктор
Вес	254 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-1000

Вес	212 кг
-----	--------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-10 PLUS (1000/1200)

Мощность	2200 Вт
Диапазон регулировки давления	0-160 бар
Мощность	75 кг
Управление	Полуавтоматическое
Память	3000 сварные швы

ЦЕНТРАТОР

UMSN-1000

Вес	930 кг
-----	--------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
Вес	1350 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FDG32P
- Термопринтер для распечатки протоколов
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-1000
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

