

Аппарат для стыковой сварки

Аппараты серии ZHCN предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Аппараты не оснащены прибором протоколирования, но электронная система управления отображает на экране инструкции для оператора по выбору параметров сварки, в том числе значения давления для заданной трубы. Сварочный аппарат оснащен гидроаккумулятором для поддержания давления на стадии охлаждения. Это позволяет экономить электроэнергию и ресурс генератора.

ZHCB-1000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	450-1000мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	19900 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	1570 кг
ПИТАНИЕ	400В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-1000

Мощность	15500 Вт
Вес	104 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-1000

Мощность	2200 Вт + редуктор
Вес	254 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-1000

Вес	212 кг
-----	--------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRN-10 PLUS (1000/1200)

Мощность	2200 Вт
Диапазон регулировки давления	0-160 бар
Мощность	70 кг
Управление	ручное

ЦЕНТРАТОР

UMSN-1000

Вес	930 кг
-----	--------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
Вес	1350 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FDG32P
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-1000
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

