

Аппарат для стыковой сварки

Аппараты серии ZHCN предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Аппараты не оснащены прибором протоколирования, но электронная система управления отображает на экране инструкции для оператора по выбору параметров сварки, в том числе значения давления для заданной трубы. Сварочный аппарат оснащен гидроаккумулятором для поддержания давления на стадии охлаждения. Это позволяет экономить электроэнергию и ресурс генератора.

ZHCN-1200



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	630-1200мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	28900 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	3015 кг
ПИТАНИЕ	400В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-1200

Мощность	24500 Вт
Вес	128 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-1200

Мощность	2200 Вт + редуктор
Вес	370 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-1200

Вес	265 кг
-----	--------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRN-10 PLUS (1000/1200)

Мощность	2200 Вт
Диапазон регулировки давления	0-160 бар
Мощность	70 кг
Управление	ручное

ЦЕНТРАТОР

UMSN-1200

Вес	2182 кг
-----	---------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	630, 710, 800, 900, 1000
Вес	1200 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FD40M
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-1200
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

