

Аппарат для стыковой сварки

Аппараты серии ZHCN предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Аппараты не оснащены прибором протоколирования, но электронная система управления отображает на экране инструкции для оператора по выбору параметров сварки, в том числе значения давления для заданной трубы. Сварочный аппарат оснащен гидроаккумулятором для поддержания давления на стадии охлаждения. Это позволяет экономить электроэнергию и ресурс генератора.

ZHCN-160



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	50-160мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	2750 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	98 кг
ПИТАНИЕ	230V, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-160

Мощность	1000 Вт
Вес	4 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-160

Мощность	1200 Вт
Вес	11 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-160

Вес	4 кг
-----	------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRN 2,5 PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	47 кг
Управление	с электронной системой выбора параметров

ЦЕНТРАТОР

UMSN-160

Вес	32 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
Вес	22 кг
Набор алюминиевых вкладышей	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140
Вес	14 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 4001 R
- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75÷160 мм
- Оборудование для удаления грата
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Ручной пережим ZRRN-90 Ø20÷90 мм
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100÷160 мм
- Труборез Ø50÷140 мм
- Труборез Ø6÷76 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-160
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

