

Аппарат для стыковой сварки

Полуавтоматические аппараты ZHCN-E с функцией протоколирования для сварки встык труб из (PE, PP, PB, PVDF) диаметром 50-1200 мм. Все компоненты аппарата управляются с панели управления гидроагрегата UHEN-2,5 PLUS с функцией регистрации параметров сварки. Управление и контроль параметров процесса осуществляется с помощью сообщений на дисплее. Программа сопровождает оператора и помогает ему избежать ошибок (например, неправильно настроенное давление, сварка до достижения нагревателем необходимой температуры и т.д.). Аппараты ZHCN-E позволяют выполнить часть операций в автоматическом режиме.

ZHCN-250E



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	63-250мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	3650 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	116 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-250

Мощность	1900 Вт
Вес	6 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-250

Мощность	1200 Вт
Вес	15 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-250

Вес	6 кг
-----	------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-2,5 PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	48 кг
Управление	Полуавтоматическое
Память	3000 сварные швы

ЦЕНТРАТОР

UMSN-250

Вес	41 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225
Вес	68 кг
Набор алюминиевых вкладышей	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225
Вес	28 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Термопринтер для распечатки протоколов
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75÷160 мм
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110÷225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Ручной пережим ZRRN-90 Ø20÷90 мм
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100÷160 мм
- Труборез Ø50÷140 мм
- Труборез Ø6÷76 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-250
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

