

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki doczołowe II generacji stanowią najnowsze osiągnięcie działu konstrukcyjnego Nowatech. Zwiększona sztywność maszyn została osiągnięta dzięki zastosowaniu siłownika biegnącego przez całą długość ramy, szerszych jarzm oraz wzmocnieniu samej konstrukcji ramy. Pomimo zwiększonej wagi maszyna wyróżnia się wysoką ergonomią. Obecnie nasza oferta obejmuje 4 typy zgrzewarek II generacji: Dn250 (63-250mm), Dn315 (90-315mm), Dn400 (110-400mm), Dn500 (250-500mm). Każdy z wymienionych typów dostępny jest w 4 wersjach: manualnej, manualnej z elektroniczną tabelą parametrów, półautomatycznej oraz w pełni automatycznej CNC.

ZHCN-250R



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	63-250mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	3650 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	122kg
ZASILANIE	230V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-250R

Moc	1900 W
Masa	8 kg

FREZARKA

FRDN-250R

Moc	1200 W
Masa	16 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-250R

Masa	6 kg
------	------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRN-2,5 PLUS (160/400)

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-100 bar
Masa	47 kg
Sterowanie	manualne z elektr. tabelą parametrów zgrzewania

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-250R

Masa własna	45 kg
-------------	-------

PIERŚCIENIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225
Masa	54 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 R
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-160 Ø75÷160 mm
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-225 Ø110÷225 mm
- Przyrząd do wycinania wypływu wewnętrznej
- Rejestrator zgrzewów RZEN-2000 (z możliwością wydruku na drukarce termicznej)
- Ręczna zaciskarka ZRRN-90 Ø20÷90 mm
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Obcinak krążkowy Ø100÷160 mm
- Obcinak krążkowy Ø50÷140 mm
- Obcinak krążkowy Ø6÷76 mm
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-250
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

