

Аппарат для стыковой сварки

Автоматические аппараты ZHCN-CNC с функцией протоколирования для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF. Это максимальная комплектация в линейке оборудования Nowatech. От оператора не требуется принимать участие в процессе установки требуемой силы прижима или управлении движением труб. Его роль ограничивается установкой труб в центраторе и размещением торцевателя и нагревателя на своих местах по сигналу машины. Автоматизация сварочного процесса снижает вероятность человеческой ошибки и позволяет получить качественное сварное соединение при менее строгих требованиях к опыту сварщиков. Применение автоматических аппаратов для сварки встык может также быть обязательным требованием при строительстве газопроводов.

ZHCN-315CNC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	90-315мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	3850 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	134 кг
ПИТАНИЕ	230V, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-315

Мощность	2100 Вт
Вес	8 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-315

Мощность	1200 Вт
Вес	21 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-315

Вес	8 кг
-----	------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-2,5 CNC PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	50 кг
Управление	автоматический
Память	4000 сварные швы

ЦЕНТРАТОР

UMSN-315 CNC

Вес	48 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Вес	103 кг
Набор алюминиевых вкладышей	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Вес	38 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75+160 мм
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110+225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Термопринтер для распечатки протоколов
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100+160 мм
- Труборез Ø50+140 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-315
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

