

Аппарат для стыковой сварки

Полуавтоматические аппараты ZHCN-E с функцией протоколирования для сварки встык труб из (PE, PP, PB, PVDF) диаметром 50-1200 мм. Все компоненты аппарата управляются с панели управления гидроагрегата UHEN-2,5 PLUS с функцией регистрации параметров сварки. Управление и контроль параметров процесса осуществляется с помощью сообщений на дисплее. Программа сопровождает оператора и помогает ему избежать ошибок (например, неправильно настроенное давление, сварка до достижения нагревателем необходимой температуры и т.д.). Аппараты ZHCN-E позволяют выполнить часть операций в автоматическом режиме.

ZHCN-315E



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	90-315мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	3850 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	129 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-315

Мощность	2100 Вт
Вес	8 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-315

Мощность	1200 Вт
Вес	21 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-315

Вес	8 кг
-----	------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-2,5 PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	48 кг
Управление	Полуавтоматическое
Память	3000 сварные швы

ЦЕНТРАТОР

UMSN-315

Вес	45 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Вес	103 кг
Набор алюминиевых вкладышей	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Вес	38 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Термопринтер для распечатки протоколов
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75+160 мм
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110+225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Ручной пережим ZRRN-90 Ø20+90 мм
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100+160 мм
- Труборез Ø50+140 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-315
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

