

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

Аппараты для сварки пластиковых труб встык 2-го поколения являются последней разработкой инженеров Nowatech. Новая конструкция была разработана для требовательного российского рынка, где прочность машин играет ключевую роль. Применение гидроцилиндра, проходящего через все четыре зажима, а также увеличение жесткости рамы позволили значительно усилить конструкцию. Несмотря на увеличенный вес, аппарат отличается высокой эргономикой. На текущий момент доступны 4 типоразмера аппаратов: Dn 250 (63–250 мм), Dn 315 (90–315 мм), Dn 400 (110–400 мм), Dn 500 (250–500 мм). Каждый из них поставляется в 4 версиях: ручное управление, ручное управление с электронной системой определения параметров сварки, полуавтоматическое управление, полностью автоматическое управление CNC.

ZHCN-315RE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	90–315 мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	3850 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	157 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-315R

Мощность	2100 Вт
Вес	8 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-315R

Мощность	1200 Вт
Вес	23 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-315R

Вес	8 кг
-----	------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-2,5 PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0–100 бар
Вес	48 кг
Управление	полуавтоматическое управление
память	3000 печатей

ЦЕНТРАТОР

UMSN-315R

Вес	67 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Вес	100 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75÷160 мм
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110÷225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100÷160 мм
- Труборез Ø50÷140 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-315
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

