

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki doczołowe II generacji stanowią najnowsze osiągnięcie działu konstrukcyjnego Nowatech. Zwiększona sztywność maszyn została osiągnięta dzięki zastosowaniu siłownika biegnącego przez całą długość ramy, szerszych jarzm oraz wzmocnieniu samej konstrukcji ramy. Pomimo zwiększonej wagi maszyna wyróżnia się wysoką ergonomią. Obecnie nasza oferta obejmuje 4 typy zgrzewarek II generacji: Dn250 (63-250mm), Dn315 (90-315mm), Dn400 (110-400mm), Dn500 (250-500mm). Każdy z wymienionych typów dostępny jest w 4 wersjach: manualnej, manualnej z elektroniczną tabelą parametrów, półautomatycznej oraz w pełni automatycznej CNC.

ZHCN-315R



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	90-315mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	3850 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	156 kg
ZASILANIE	230V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-315R

Moc	2100 W
Masa	8 kg

FREZARKA

FRDN-315R

Moc	1200 W
Masa	23 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-315R

Masa	8 kg
------	------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRN-2,5 PLUS (160/400)

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-100 bar
Masa	47 kg
Sterowanie	manualne z elektr. tabelą parametrów zgrzewania

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-315R

Masa własna	67 kg
-------------	-------

PIERŚCIENIE REDUKUJĄCE

Zestaw stalowych pierścieni	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Masa	100 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FH 6001 R
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-160 Ø75÷160 mm
- Hydrauliczna zaciskarka ZHRN-225 Ø110÷225 mm
- Przyrząd do wycinania wypływu wewnętrznej
- Rejestrator zgrzewów RZEN-2000 (z możliwością wydruku na drukarce termicznej)
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Obcinak krążkowy Ø100÷160 mm
- Obcinak krążkowy Ø50÷140 mm
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-315
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

