

Аппарат для стыковой сварки

Аппараты серии ZHCN предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Аппараты не оснащены прибором протоколирования, но электронная система управления отображает на экране инструкции для оператора по выбору параметров сварки, в том числе значения давления для заданной трубы. Сварочный аппарат оснащен гидроаккумулятором для поддержания давления на стадии охлаждения. Это позволяет экономить электроэнергию и ресурс генератора.

ZHCN-315



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	90-315мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	3850 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	128 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-315

Мощность	2100 Вт
Вес	8 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-315

Мощность	1200 Вт
Вес	21 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-315

Вес	8 кг
-----	------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRN 2,5 PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	47 кг
Управление	с электронной системой выбора параметров

ЦЕНТРАТОР

UMSN-315

Вес	45 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Вес	103 кг
Набор алюминиевых вкладышей	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280
Вес	38 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-160 Ø75÷160 мм
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110÷225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Ручной пережим ZRRN-90 Ø20÷90 мм
- Чистящие салфетки Tangit
- Труборез Ø100÷160 мм
- Труборез Ø50÷140 мм
- Стенд для выравнивания труб PRRN-315
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

