

Аппарат для стыковой сварки

Полуавтоматические аппараты ZHCN-E с функцией протоколирования для сварки встык труб из (PE, PP, PB, PVDF) диаметром 50-1200 мм. Все компоненты аппарата управляются с панели управления гидроагрегата UHEN-2,5 PLUS с функцией регистрации параметров сварки. Управление и контроль параметров процесса осуществляется с помощью сообщений на дисплее. Программа сопровождает оператора и помогает ему избежать ошибок (например, неправильно настроенное давление, сварка до достижения нагревателем необходимой температуры и т.д.). Аппараты ZHCN-E позволяют выполнить часть операций в автоматическом режиме.



ZHCN-400E



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	110-400мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	4950 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	209 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-400

Мощность	3100 Вт
Вес	14 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-400

Мощность	1200 Вт
Вес	36 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-400

Вес	14 кг
-----	-------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-2,5 PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	48 кг
Управление	Полуавтоматическое
Память	3000 сварные швы

ЦЕНТРАТОР

UMSN-400

Вес	96 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Вес	111 кг
Набор алюминиевых вкладышей	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Вес	55 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Термопринтер для распечатки протоколов
- Гидравлический пережим ZHRN-225 Ø110÷225 мм
- Оборудование для удаления грата
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-400
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

