

Аппарат для стыковой сварки

Аппараты серии ZHCN предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Аппараты не оснащены прибором протоколирования, но электронная система управления отображает на экране инструкции для оператора по выбору параметров сварки, в том числе значения давления для заданной трубы. Сварочный аппарат оснащен гидроаккумулятором для поддержания давления на стадии охлаждения. Это позволяет экономить электроэнергию и ресурс генератора.



ZHCN-400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	110-400мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	4950 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	208 кг
ПИТАНИЕ	230В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-400

Мощность	3100 Вт
Вес	14 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-400

Мощность	1200 Вт
Вес	36 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-400

Вес	14 кг
-----	-------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRN 2,5 PLUS (160/400)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0-100 бар
Мощность	47 кг
Управление	с электронной системой выбора параметров

ЦЕНТРАТОР

UMSN-400

Вес	96 кг
-----	-------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Вес	111 кг
Набор алюминиевых вкладышей	110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
Вес	55 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Гидравлический пережим ZHRN-225 $\varnothing 110 \times 225$ мм
- Оборудование для удаления грата
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-400
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

