

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA

Zgrzewarki doczołowe II generacji stanowią najnowsze osiągnięcie działu konstrukcyjnego Nowatech. Zwiększona sztywność maszyn została osiągnięta dzięki zastosowaniu siłownika biegnącego przez całą długość ramy, szerszych jarzm oraz wzmocnieniu samej konstrukcji ramy. Pomimo zwiększonej wagi maszyna wyróżnia się wysoką ergonomią. Obecnie nasza oferta obejmuje 4 typy zgrzewarek II generacji: Dn250 (63-250mm), Dn315 (90-315mm), Dn400 (110-400mm), Dn500 (250-500mm). Każdy z wymienionych typów dostępny jest w 4 wersjach: manualnej, manualnej z elektroniczną tabelą parametrów, półautomatycznej oraz w pełni automatycznej CNC.

ZHCN-500R



PARAMETRY TECHNICZNE

ZAKRES ŚREDNIC	250-500mm
MOC CAŁKOWITA ZESTAWU	5450 W
MASA CAŁKOWITA ZESTAWU bez wkładów	360 kg
ZASILANIE	400V, 50Hz

PŁYTA GRZEJNA

PGEN-500R

Moc	3800 W
Masa	22 kg

FREZARKA

FRDN-500R

Moc	1100 W + reduktor
Masa	59 kg

STOJAK NARZĘDZIOWY

PNRN-500R

Masa	23 kg
------	-------

ZASILACZ HYDRAULICZNY

UHRN-2,5 PLUS (500)

Moc	550 W
Zakres regulacji ciśnienia	0-160 bar
Masa	47 kg
Sterowanie	manualne z elektr. tabelą parametrów zgrzewania

URZĄDZENIE MOCUJĄCO-SCALAJĄCE

UMSN-500R

Masa własna	203 kg
-------------	--------

PIERŚCIENIE REDUKUJĄCE

Zestaw aluminiowych pierścieni	250, 280, 315, 355, 400, 450
Masa	70 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat prądotwórczy FOGO FV13000TRE
- Przyrząd do wycinania wypływu wewnętrznej
- Rejestrator zgrzewów RZEN-2000 (z możliwością wydruku na drukarce termicznej)
- Skrzynia transportowa do zasilacza
- Chusteczki czyszczące Tangit
- Podstawa poziomująca do rur PRRN-500
- Namiot osłonowy 3m x 3m

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

