

АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

Аппараты для сварки пластиковых труб встык 2-го поколения являются последней разработкой инженеров Nowatech. Новая конструкция была разработана для требовательного российского рынка, где прочность машин играет ключевую роль. Применение гидроцилиндра, проходящего через все четыре зажима, а также увеличение жесткости рамы позволили значительно усилить конструкцию. Несмотря на увеличенный вес, аппарат отличается высокой эргономикой. На текущий момент доступны 4 типоразмера аппаратов: Dn 250 (63–250 мм), Dn 315 (90–315 мм), Dn 400 (110–400 мм), Dn 500 (250–500 мм). Каждый из них поставляется в 4 версиях: ручное управление, ручное управление с электронной системой определения параметров сварки, полуавтоматическое управление, полностью автоматическое управление CNC.

ZHCN-500R



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	250–500 мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	5450 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	360 кг
ПИТАНИЕ	400В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-500R

Мощность	3800 Вт
Вес	22 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-500R

Мощность	1100 Вт + редуктор
Вес	61 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-500R

Вес	23 кг
-----	-------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRN-2,5 PLUS (500)

Мощность	550 Вт
Диапазон регулировки давления	0–160 бар
Вес	31 кг
Управление	ручное с электронными таблицами параметров сварки

ЦЕНТРАТОР

UMSN-500R

Вес	203 кг
-----	--------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор алюминий вкладышей	250, 280, 315, 355, 400, 450
Вес	70 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FH 6001 R
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-500
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

