

Аппарат для стыковой сварки

Полуавтоматические аппараты ZHCN-E с функцией протоколирования для сварки встык труб из (PE, PP, PB, PVDF) диаметром 50-1200 мм. Все компоненты аппарата управляются с панели управления гидроагрегата UHEN-2,5 PLUS с функцией регистрации параметров сварки. Управление и контроль параметров процесса осуществляется с помощью сообщений на дисплее. Программа сопровождает оператора и помогает ему избежать ошибок (например, неправильно настроенное давление, сварка до достижения нагревателем необходимой температуры и т.д.). Аппараты ZHCN-E позволяют выполнить часть операций в автоматическом режиме.

ZHCN-630CNC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	315-630мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	8650 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	541 кг
ПИТАНИЕ	400В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-630

Мощность	6800 Вт
Вес	31 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-630

Мощность	1100 Вт + редуктор
Вес	98 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-630

Вес	67 кг
-----	-------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHEN-2,5 CNC PLUS (500R/630/800)

Мощность	750 Вт
Диапазон регулировки давления	0-160 бар
Мощность	55 кг
Управление	автоматический
Память	4000 сварные швы

ЦЕНТРАТОР

UMSN-630

Вес	287 кг
-----	--------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор алюминиевых вкладышей	315, 355, 400, 450, 500, 560
Вес	180 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FV15000TRE
- Термопринтер для распечатки протоколов
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-630
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

