

# Аппарат для стыковой сварки

Аппараты серии ZHCN предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Аппараты не оснащены прибором протоколирования, но электронная система управления отображает на экране инструкции для оператора по выбору параметров сварки, в том числе значения давления для заданной трубы. Сварочный аппарат оснащен гидроаккумулятором для поддержания давления на стадии охлаждения. Это позволяет экономить электроэнергию и ресурс генератора.

## ZHCN-630



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ                  | 315-630мм  |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА               | 860 Вт     |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей | 527 кг     |
| ПИТАНИЕ                             | 400В, 50Гц |

#### НАГРЕВАТЕЛЬ

##### PGEN-630

|          |         |
|----------|---------|
| Мощность | 6800 Вт |
| Вес      | 31 кг   |

#### ТОРЦЕВАТЕЛЬ

##### FRDN-630

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Мощность | 1100 Вт + редуктор |
| Вес      | 98 кг              |

#### СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

##### PNRN-630

|     |       |
|-----|-------|
| Вес | 67 кг |
|-----|-------|

#### ГИДРОАГРЕГАТ

##### UHRN 2,5 PLUS (500R/630/800)

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Мощность                      | 750 Вт    |
| Диапазон регулировки давления | 0-160 бар |
| Мощность                      | 50 кг     |
| Управление                    | ручное    |

#### ЦЕНТРАТОР

##### UMSN-630

|     |        |
|-----|--------|
| Вес | 284 кг |
|-----|--------|

#### РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Набор алюминиевых вкладышей | 315, 355, 400, 450, 500, 560 |
| Вес                         | 180 кг                       |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FV15000TRE
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-630
- Защитная палатка 3м x 3м
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

**Nowatech Sp. z o.o.**

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

[www.nowatech.com.pl](http://www.nowatech.com.pl) ■ [nowatech@nowatech.com.pl](mailto:nowatech@nowatech.com.pl)

