

# Аппарат для стыковой сварки

Полуавтоматические аппараты ZHCN-E с функцией протоколирования для сварки встык труб из (PE, PP, PB, PVDF) диаметром 50-1200 мм. Все компоненты аппарата управляются с панели управления гидроагрегата UHEN-2,5 PLUS с функцией регистрации параметров сварки. Управление и контроль параметров процесса осуществляется с помощью сообщений на дисплее. Программа сопровождает оператора и помогает ему избежать ошибок (например, неправильно настроенное давление, сварка до достижения нагревателем необходимой температуры и т.д.). Аппараты ZHCN-E позволяют выполнить часть операций в автоматическом режиме.

## ZHCN-800E



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ                  | 500-800мм  |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА               | 13550 Вт   |
| ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей | 1015 кг    |
| ПИТАНИЕ                             | 400В, 50Гц |

#### НАГРЕВАТЕЛЬ

##### PGEN-800

|          |          |
|----------|----------|
| Мощность | 10600 Вт |
| Вес      | 45 кг    |

#### ТОРЦЕВАТЕЛЬ

##### FRDN-800

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Мощность | 2200 Вт + редуктор |
| Вес      | 141 кг             |

#### СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

##### PNRN-800

|     |        |
|-----|--------|
| Вес | 106 кг |
|-----|--------|

#### ГИДРОАГРЕГАТ

##### UHEN-2,5 PLUS (500R/630/800)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Мощность                      | 750 Вт             |
| Диапазон регулировки давления | 0-160 бар          |
| Мощность                      | 50 кг              |
| Управление                    | Полуавтоматическое |
| Память                        | 3000 сварные швы   |

#### ЦЕНТРАТОР

##### UMSN-800

|     |        |
|-----|--------|
| Вес | 672 кг |
|-----|--------|

#### РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Набор стальных вкладышей | 500, 560, 630, 710 |
| Вес                      | 755 кг             |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FV20000TRE
- Термопринтер для распечатки протоколов
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-800
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

**Nowatech Sp. z o.o.**

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

[www.nowatech.com.pl](http://www.nowatech.com.pl) ■ [nowatech@nowatech.com.pl](mailto:nowatech@nowatech.com.pl)

