

Аппарат для стыковой сварки

Аппараты серии ZHCN предназначены для сварки встык труб из PE, PP, PB, PVDF диаметром от 50 до 1200 мм. Аппараты не оснащены прибором протоколирования, но электронная система управления отображает на экране инструкции для оператора по выбору параметров сварки, в том числе значения давления для заданной трубы. Сварочный аппарат оснащен гидроаккумулятором для поддержания давления на стадии охлаждения. Это позволяет экономить электроэнергию и ресурс генератора.

ZHCN-800



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ	500-800мм
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА	13550 Вт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ НАБОРА без вкладышей	1000 кг
ПИТАНИЕ	400В, 50Гц

НАГРЕВАТЕЛЬ

PGEN-800

Мощность	10600 Вт
Вес	45 кг

ТОРЦЕВАТЕЛЬ

FRDN-800

Мощность	2200 Вт + редуктор
Вес	141 кг

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

PNRN-800

Вес	106 кг
-----	--------

ГИДРОАГРЕГАТ

UHRN-2,5 PLUS (500R/630/800)

Мощность	750 Вт
Диапазон регулировки давления	0-160 бар
Мощность	50 кг
Управление	ручное

ЦЕНТРАТОР

UMSN-800

Вес	672 кг
-----	--------

РЕДУКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫШИ

Набор стальных вкладышей	500, 560, 630, 710
Вес	755 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Генератор FOGO FV20000TRE
- Прибор протоколирования RZEN-2000 (возможность распечатки на термопринтере)
- Чистящие салфетки Tangit
- Стенд для выравнивания труб PRRN-800
- Транспортный ящик гидроагрегата сварочного аппарата

Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice

tel. +48 (33) 872 07 14 fax: +48 (33) 873 07 20

www.nowatech.com.pl ■ nowatech@nowatech.com.pl

